



(OI = 274.9)

C-MOUNT/ Cマウント  
 WIDTH ACROSS FLATS=36mm  
 二面幅36mm  
 M3x3 HEX SOCKET SET SCREW FOR MOUNT LOCK(3x120°)  
 3-M3x3六角穴付き止めねじ  
 カメラ回転方向調整用

IRIS RING/ 絞りリング  
 IRIS LOCK SCREW  
 絞り固定用つまみねじ

PRODUCT LABEL  
 品名ラベル

S/N LABEL  
 シリアルラベル

M46x0.75  
 (FILTER THREAD)

MAGNIFICATION/ 光学倍率 : 0.8X  
 EFFECTIVE Fno/ 有効Fno: 5.6 ~ 22  
 (O:Fno5.6 ∇:Fno8 C:Fno22)  
 IMAGE FORMAT SIZE :  
 IF 17.5mm 3.45µm/Pixel size (Fno8-22)  
 IF 14mm 2.75µm/Pixel size (Fno5.6-22)

△1※1:NO RETAINING POSITION / 保持不可範囲

1		2						3				4	
CLASS	NOMINAL LENGTH						PERPENDICULARITY TOLERANCE	CLASS	NOMINAL LENGTH ON SHORTER SIDE				
	L ≤ 10	10 < L ≤ 30	30 < L ≤ 100	100 < L ≤ 300	300 < L ≤ 1000	1000 < L ≤ 3000			L ≤ 100	100 < L ≤ 300	300 < L ≤ 1000	1000 < L ≤ 3000	
H	±0.02	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	H	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5		
K	±0.05	±0.1	±0.2	±0.4	±0.6	±0.8	K	±0.4	±0.6	±0.8	±1.0		

  

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE		CHAMFER TOLERANCE	
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 6		
f	±0.05	±0.1	f	±0.1
m	±0.1	±0.2	m	±0.2

  

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE		CHAMFER TOLERANCE	
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 6		
f	±0.05	±0.1	f	±0.1
m	±0.1	±0.2	m	±0.2

  

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE		CHAMFER TOLERANCE	
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 6		
f	±0.05	±0.1	f	±0.1
m	±0.1	±0.2	m	±0.2

  

CLASS	STANDARD DIMENSION RANGE		CHAMFER TOLERANCE	
	L < 0.2	0.2 ≤ L ≤ 6		
f	±0.05	±0.1	f	±0.1
m	±0.1	±0.2	m	±0.2

  

FINISH	UNIT:mm	MORITEX Vision Creating Value
BLACK ANODIZING		
SURFACE	MODEL NAME	MML08-SR110VI-18C
MATERIAL	PART NAME	OUTLINE DRAWING
ALUMINUM ALLOY	DRAWING NO.	A23008A0100101A-003
CHAMFER	SCALE	SHEET
TOLERANCE CLASS	1:1	1/1

  

DESIGNED	DRAWN	CHECKED	APPROVED
WOLF	WOLF	横井(康)	茅野
DATE(YMD)	CHANGE	SIGNATURE	
2017.Nov.14	NEW		
2018.Mar.14	不可保持位置変更, 増加日文, 尺寸増加		
2022.Apr.11	有効Fno変更、誤記訂正追加		

OLD DRAWING NO. .

2

3

4